

Załącznik B do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

Dane techniczne oraz wyposażenie standardowe:

- Silnik 4 cylindry, turbo intercooler, poj. skokowa 3849 cm³,
- Silnik BEZ filtra cząstek stałych DPF i BEZ układu SCR – BEZ płynu AdBlue
- MOC silnika – znamionowa: 107 KM; homologowana / maksymalna: 113 KM,
- Maksymalny moment obrotowy 435 Nm, przy obrotach silnika 1600 obr./min.,
- Zbiornik paliwa 130 l,
- Napęd na 4 koła – 4 x 4 (4WD),
- Rewers do zmiany kierunku jazdy elektrohydrauliczny EHR; z regulacją czułości szybkości reakcji ciągnika; System Stop&Go,
- Skrzynia biegów – prędkość max 50 km/h – ograniczona do max 40 km/h,
- Kabina oryginalna bezpieczna, 4-o słupkowa, z hydraulicznymi Siletn-Blockami z tyłu, wentylacja i ogrzewanie, 2 światła robocze pod dachem z przodu + 2 z tyłu,
- Hamulce tarczowe w kąpielii olejowej (mokre) na wszystkie 4 koła,
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnego i przedniego mostu 100%,
- 3 zaczepy z tyłu: górny mechaniczny szybkiej regulacji na szynach (górną-dół) + dolny PitonFix + dolny rolniczy,

Wyposażenie dodatkowe:

- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach – przód-tył i góra-dół,
- Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, z pasem bezpieczeństwa,
- Siedzenie pasażera, z pasem bezpieczeństwa,
- Klimatyzacja,
- Skrzynia biegów zsynchronizowana mechaniczna: 2 zakresy (szybki / wolny), 5 biegów głównych i 2 półbiegi pod obciążeniem (na przycisk) = 20 biegów do przodu + 20 biegów do tyłu,
- Ramiona podnośnika tylnego TUZ i łącznik górny z zaczepami automatycznymi – z hakami,
- Podnośnik tylny TUZ EHR – sterowany elektrohydraulicznie,
- Pompa hydrauliczna o wydajności 55 l/min.; Osobna niezależna pompa do wspomaganie układu kierowniczego,
- Układ kierowniczy hydrostatyczny z dwoma siłownikami wspomagającymi,

-
- Trzy pary (6 szt.) gniazd hydrauliki zewnętrznej z szybkozłączami z tyłu + 1 sztuka wolny powrót oleju; Funkcja pływająca,
 - Podnośnik tylny TUZ z 2 siłownikami wspomagającymi, udźwig max 4500 kg,
 - Tylny wałek WOM 4 prędkości: 540 / 540ECO / 1000 / 1000ECO obr./min.,
 - Wałek tylny WOM z funkcją AutoWOM,
 - Sterownie podnośnika tylnego TUZ i wałka tylnego WOM z zewnątrz na błotnikach tyl.,
 - Koła z oponami rolniczymi radialnymi – przednie 420/70 R24 i tylne 480/70 R34,
 - Dodatkowe 2 światła robocze pod dachem kabiny z tyłu,
 - 2 światła robocze na przednich słupkach kabiny,
 - Instalacja pneumatyczna do hamulców przyczep: 2-obwodowa + 1-obwodowa,
 - Podnośnik przedni TUZ + 1 para gniazd hydrauliki z przodu, sterowanie Joystickiem z kabiny ciągnika,
 - Masa własna ciągnika 4500 kg,
 - Rozstaw osi 240 cm,
 - Homologacja i rejestracja ciągnika na 2 OSOBY,

- Ładowacz czolowy AGROMASZ Mrągowo Ł-106A PRO:

- Udźwig **max 1650 kg**,
- Wysokość podnoszenia **max 3,60 m**,
- Wysięgnik kompletny z instalacją hydrauliczną 3 sekcyjną,
- Konstrukcja wsporcza (zawieszenie) do ciągnika rolniczego Deutz-Fahr 5110 G GS,
- Sterowanie z kabiny – Joystick 3 sekcyjny,
- Ramka szybko-montażowa do osprzętu z zaczepami typu Euro,
- Układ samopoziomowania,
- AMORTYZATOR (tłumik) DRGAŃ hydrauliczny TŁOKOWY,
- SZYBKOSPRZĘG hydrauliczny (multizłącze) do zapinania / odpinania hydrauliki,
- KOLOR WYSIĘGNIKA w kolorze ciągnika DEUTZ-FAHR – GRATIS !
- Wskaźnik poziomu narzędzia roboczego
- Widły (chwytak) do palet przesuwne, długość L = 1,2 m, nośność Q = 1500 kg,
- Łyżka do załadunku gruzu
- Rok produkcji nie starszy niż 2020 rok
- Ciągnik fabrycznie nowy
- Ładowacz fabrycznie nowy